



INGLESE 65th

since 1956

www.inglesesrl.com

INGLESE LP650

Macchina automatica pneumatica per la pulizia di vaschette, rullini e racle
Ø 700 mm a cestello rotante motorizzato



IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE 2006/42/CE - 2014/34/UE (ATEX)

- Funzionamento totalmente pneumatico.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Pompa pneumatica a doppia membrana in PTFE.
- Filtro di aspirazione e di mandata in Nylon 66.
- Valvola a tre vie sulla mandata della pompa per il trasferimento del prodotto di lavaggio esausto ad un serbatoio di raccolta.
- Tenuta perimetrale del coperchio a doppio labirinto.
- Microinterruttore pneumatico di sicurezza.
- Due segnalatori pneumatici indicano: blocco pneumatico di sicurezza.

a richiesta dimostrazioni gratuite

INGLESE Srl

Via Giovanni XXIII, 4 - 40057 Quarto Inferiore (BO)

tel.: +39 051 767017 - fax.: +39 051 768073 - e-mail: inglesesrl@inglesesrl.com web-site: <http://www.inglesesrl.com>

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati, è vietato ogni tipo di utilizzo, modifica o riproduzione non autorizzato.



INGLESE 65th

since 1956

www.inglesesrl.com

INGLESE LP650



- N. 1 barra di lavaggio esterna, superiore e centrale
- N. 1 barra di lavaggio esterna ed interna
- N. 1 barra di asciugatura esterna, interna e superiore.
- Altezza utile di lavaggio 700 mm.
- Coibentazione acustica della pompa.
- Gruppo di riduzione e regolazione aria compressa.
- Aspirazione pneumatica Venturi.
- Capacità vaschetta di ricircolo Lt. 50: il prodotto di lavaggio è contenuto e ricircola nella vaschetta laterale, all'interno della lavatrice non c'è prodotto di lavaggio, questo elimina l'emissione di vapori.

- Motorizzazione pneumatica per la rotazione del cestello portapezzi;
- Logica pneumatica programmabile ciclo:
 - 1° timer pneumatico -> lavaggio
 - 2° timer pneumatico -> sosta
 - 3° timer pneumatico -> aspirazione e asciugatura

Quando il prodotto di lavaggio è saturo, lo si può trasferire per lo smaltimento con la pompa, evitando lavorazioni manuali.

Per facilitare il carico e lo scarico dei pezzi, essendo il cestello motorizzato pneumaticamente e con un riduttore irreversibile (non è possibile far ruotare manualmente il cestello) verrà installato un comando pneumatico a pedale per la sola rotazione del cestello fuori dal ciclo di lavaggio. In questo modo l'operatore può posizionare il cestello nella posizione a lui più comoda per il caricamento.

Larghezza: 1010 mm

Profondità: 1520 mm

Altezza: 1350 mm

Peso: 310 Kg (senza prodotto di lavaggio)

Pressione di esercizio: 6÷7 bar

INGLESE Srl

Via Giovanni XXIII, 4 - 40057 Quarto Inferiore (BO)

tel.: +39 051 767017 - fax.: +39 051 768073 - e-mail: inglesesrl@inglesesrl.com web-site: <http://www.inglesesrl.com>

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati, è vietato ogni tipo di utilizzo, modifica o riproduzione non autorizzato.